

Gamme Vidéo



Gamme Vidéo

TIR-605

Couleur, 520 TVL jour/nuit, IP68, LEDS IR intégrées, objectif 6mm f2.5



Caractéristiques

- Boîtier gris clair étanche en aluminium
- Bonne sensibilité
- Position caméra réglable
- Couleur résolution standard
- Cellule crépusculaire intégrée pour l'activation des LEDS IR

Comment commander

TIR-605 Couleur, 520 TVL jour/nuit, IP68, LEDS IR intégrées, objectif 6mm f2.5

KTC-ZP-DNP

Zoomplus caméra HD Jour/nuit 23x Color zoom module 480TVL 0.1/0.02Lux 3.6-82.8mm



Caractéristiques

- EX-view HAD CCD
- Passage du mode couleur en noir et blanc en basse lumière
- filtre infra rouge amovible
- 460 lignes résolution
- 0.1 lux sensibilité en couleur et 0.02 lux en mode noir et blanc. 0 lux avec IR illumination

Comment commander

KTC-ZP-DNP Zoomplus caméra HD Jour/nuit 23x Color zoom module 480TVL 0.1/0.02Lux 3.6-82.8mm

MD2-1500EP

2" Mini-Dome haute résolution couleur 3-Axis, 480 TVL, 12VDC



Caractéristiques

- Surveillance discrète et à haute résolution
- 12 volts continu de tension d'entrée
- Facile à installer
- Fixation de montage intérieure incluse
- Livrée avec un objectif 3.6mm
- La monture du dôme permet de rendre discrète la position de la caméra

Comment commander

MD2-1500EP 2" Mini-Dome haute résolution couleur 3-Axis, 480 TVL, 12VDC

DM-1500-VFA3

5" Vari-View™ Dôme, haute résolution, 480 TVL couleur, Varifocal 3-8mm, 12VDC/24

Caractéristiques

Comment commander

DM-1500-VFA3 5" Vari-View™ Dôme, haute résolution, 480 TVL couleur, Varifocal 3-8mm, 12VDC/24



DM-1500-VFA9

5" Vari-View™ Dôme, haute résolution, 480 TVL couleur, Varifocal 9-22 mm, 12VDC/24

Caractéristiques

Comment commander

DM-1500-VFA9 5" Vari-View™ Dôme, haute résolution, 480 TVL couleur, Varifocal 9-22mm, 12VDC/24



KTC-XP3

Caméra numérique couleur spéciale contre-jour capteur CMOS 1/3" 12 volts 540 lignes



Caractéristiques

- Technologie Xposure de GE
- Modèle de boîtier GE exclusif
- Compatible objectif auto-iris et direct drive
- Champ dynamique 95dB typique
- Résolution 540 lignes TV

Comment commander

KTC-XP3 Caméra numérique couleur spéciale contre-jour 1/3" CMOS 12VC
540 lignes

CHF270

Caisson "FlipTop" ouverture facile FlipTop 270mm avec fixation murale



Caractéristiques

- Structure en fonte d'aluminium
- Etanche
- Ouverture facile FlipTop pour accéder à la caméra
- Option Chauffage ou Ventilation
- Double entrée de cable Secteur / Vidéo

Comment commander

CHF270 Caisson "FlipTop" ouverture facile FlipTop 270mm avec fixation murale

CHF270/IP66

Caisson "FlipTop" 270mm, ouverture facile 23VAC, thermostaté IP66



Caractéristiques

- Structure en fonte d'aluminium
- Etanche certifié IP66
- Ouverture facile FlipTop pour accéder à la caméra
- Option Chauffage ou Ventilation
- Double entrée de cable Secteur / Vidéo
- Accessoires de montage en option

Comment commander

CHF230/IP66 Caisson " FlipTop" 230mm,23VAC,thermostaté IP66, avec fixation murale
CHF270/IP66 Caisson "FlipTop" 270mm,ouverture facile 23VAC,thermostaté IP66

GEC-EVR2-P

Caméra EX VIEW hautes performances, affichage menu OSD 540 lignes, 0,5 lux couleur, alimentation 85-265vca,



Caractéristiques

- 540 lignes TV
- Facile d'utilisation avec un menu intuitif
- Plusieurs Résolution possible en couleur et en noir et blanc

Comment commander

GEC-EVR2-P Caméra EX VIEW hautes performances, affichage menu OSD 540 lignes, 0,5 lux

KTP-12DCU

Alimentation 12VDC 1A



Caractéristiques

Comment commander

KTP-12DCU Alimentation 12VDC 1A

KTC-811CP

Caméra numérique couleur 1/3" 380 TVL, 0,5 Lux (F1,2), 85 -265 Vca



Caractéristiques

- Caméra couleur à résolution médium
- Modèle de boîtier GE exclusif
- Réglage discret de commutateur DIP
- HyperHAD CCD 1/3"
- Résolution 380 lignes TV
- Sensibilité 0,5 Lux
- Compensation de luminosité
- Options d'équilibrage des blancs à synchronisation automatique / équilibrage des blancs automatique
- Molette de réglage de la mise au point initiale
- Connecteur d'objectif encastré
- Sortie écran de test vidéo local

Comment commander

KTC-810CP Caméra numérique couleur 1/3" 380 TVL, 0,5 Lux (F1,2), 12 Vcc -24 Vca

KTC-811CP Caméra numérique couleur 1/3" 380 TVL, 0,5 Lux (F1,2), 85 -265 Vca

KTC-2001DNP

Caméra jour/nuit Ex-View 220 Vca 1/3" 480 TVL 0,1 Lux couleur/0,01 mono



Caractéristiques

- Caméra ExView monochrome couleur à haute résolution
- Réglage discret de commutateur DIP
- Compatible objectif auto-iris et direct drive
- Résolution 480 lignes TV
- Sensibilité 0,1/0,01 Lux

Comment commander

- KTC-2000DNP Caméra ex view jour/nuit hautes performances, 480 lignes, 0,1lux en couleur
- KTC-2001DNP Caméra jour/nuit Ex-View 220 Vca 1/3" 480 TVL 0,1/0,01 Lux

YV2.8x2.8LA-SA2

1/3" 2.8~8mm F0,95 - T360, monture CS



Caractéristiques

- Lentille asphérique
- Grand angle de vue
- Ouverture asservie
- Fiable
- F0,95 à T360

Comment commander

- YV2.8x2.8LA-SA2 1/3" 2.8~8mm F0,95 - T360, monture CS

YV10X5B-SA2

Objectif 1/3" 5-50 mm F1.3 - T360, Monture CS



Caractéristiques

- Excellentes propriétés optiques
- Fabriquée par Fujinon
- Fabrication de qualité supérieure
- Fiable
- F1.3 - T360

Comment commander

- YV10x5B-SA2 Objectif 1/3" 5-50 mm F1.3 - T360, Monture CS

CB140

Support de caméra d'intérieur 140 mm



Caractéristiques

Comment commander

CB140 Support de caméra intérieur 140 mm

TIR-300

Couleur, 330 TVL jour/nuit, IP65, voyants lumineux intégrés



Caractéristiques

- Montage mural ou au plafond
- Boîtier gris clair étanche en aluminium
- Bonne sensibilité
- Position caméra réglable
- Couleur résolution standard

Comment commander

TIR-300 Couleur, 330 TVL jour/nuit, IP65, voyants lumineux intégrés, objectif 3,6 mm

TIR-405

Couleur, 520 TVL jour/nuit, IP68, LEDES IR intégrées, objectif 4,3mm f2.5



Caractéristiques

- Montage mural ou au plafond
- Boîtier gris clair étanche en aluminium
- Bonne sensibilité
- Position caméra réglable
- Couleur résolution standard
- Cellule crépusculaire intégrée pour l'activation des LEDES IR
- Complète avec alimentation 12 Vcc et rotule

Comment commander

TIR-405 Couleur, 520 TVL jour/nuit, IP68, LEDES IR intégrées, objectif 4,3mm f2.5

TIR-600

Couleur, 330 TVL jour/nuit, IP65, illumination par voyants lumineux intégrés



Caractéristiques

Comment commander

TIR-600 Couleur, 330 TVL jour/nuit, IP65, voyants lumineux intégrés, objectif 6 mm

DIGIA204-160EA

Stockeur numérique 4 voies, 160GB, MPEG4, TCP/IP



Caractéristiques

- Stockeur numérique MPEG4 4 canaux (disp en 9, 16 canaux) TCP/IP
- Logiciel d'exploitation à distance
- Enregistrement jusqu'à 25 images par secondes par canal
- Visualisation en direct via un réseau Ethernet
- Entrées d'alarme ou détecteur de mouvement

Comment commander

DIGIA204-160EA Stockeur numérique 4 voies MPEG4, TCP/IP
 DIGIA204-320EA Stockeur numérique 4 voies, 320 Go, MPEG4, TCP/IP
 DIGIA209-160EA Stockeur numérique 9 voies MPEG4, TCP/IP

DIGIA209-160EA

Stockeur numérique 9 voies, 160GB, MPEG4, TCP/IP



Caractéristiques

- Stockeur numérique MPEG4 9 canaux, TCP/IP
- Logiciel d'exploitation à distance
- Enregistrement jusqu'à 25 images par secondes par canal
- Visionnage en direct à travers un réseau Ethernet
- Entrées d'alarme ou détecteur de mouvement
- Port USB-2 pour archivage rapide et aisée
- Audio full duplex
- Notification d'alarme par Email

Comment commander

DIGIA209-160EA Stockeur numérique 9 voies MPEG4, TCP/IP

DVSR04-80RT/K

Stocker numérique 80Go, 100 images/sec., Ethernet, compression H.264 HD



Caractéristiques

- Compression Vidéo H.264 et Audio G.722
- Enregistrement à 100 images par secondes
- Résolution paramétrable pour chaque canal
- Fonctionnement Triplex
- Double streaming vidéo

Comment commander

DVSR04-80RT/K Stockeur numérique 80Go, 100 images/sec., Ethernet, compression H.264 HD

DVSR08-160RT/K

Stocker numérique 200 images par secondes compression vidéo H.264 haute définition



Caractéristiques

- Compression Vidéo H.264 et Audio G.722
- Enregistrement à 200 images par secondes
- Résolution paramétrable pour chaque canal
- Fonctionnement Triplex
- Double streaming vidéo

Comment commander

DVSR08-160RT/K Stockeur numérique 200 images par secondes compression H.264 haute définition

DVSR16-300RT/K

Stocker numérique 400 images par secondes compression vidéo H.264 haute définition



Caractéristiques

- Compression Vidéo H.264 et Audio G.722
- Enregistrement à 400 images par secondes
- Résolution paramétrable pour chaque canal
- Fonctionnement Triplex
- Double streaming vidéo
- Menu OSD en français + 5 langues
- Jusqu'à 2.4TB de stockage interne
- Marquage secret des images
- Web serveur embarqué pour gestion à distance à travers un réseau Ethernet
- Archivage à travers port USB sur Disque, Clé ou Graveur CD
- Télécommande infrarouge

Comment commander

DVSR16-300RT/K Stockeur numérique 400 images par secondes compression H.264 haute définition

LV-15ECO

Ecran plat couleur TFT 15" Gamme ECO



Caractéristiques

- Nouveau design extra plat
- Dernière génération de LCD pour un meilleur contraste
- Connectique E/S BNC, S-Vidéo
- Excellent angle de vue
- Reconnaissance automatique PAL / NTSC

Comment commander

LV-15ECO Ecran plat couleur TFT 15" Gamme ECO

LV-17ECO

Ecran plat couleur TFT 17" Gamme ECO



Caractéristiques

- Nouveau design extra plat
- Dernière génération de LCD pour un meilleur contraste
- Connectique BNC, S-Vidéo, Boucle Loop Trough
- Excellent angle de vue
- Reconnaissance automatique PAL / NTSC

Comment commander

LV-17ECO Ecran plat couleur TFT 17" Gamme ECO

LV-19ECO

Ecran plat couleur TFT 19" Gamme ECO



Caractéristiques

- Nouveau design extra plat
- Dernière génération de LCD pour un meilleur contraste
- Connectique BNC, S-Vidéo, E/S pour BNC
- Excellent angle de vue
- Reconnaissance automatique PAL / NTSC
- Menu à l'écran convivial
- OSD

Comment commander


LV-19ECO Ecran plat couleur TFT 19" Gamme ECO

WRG59

RG59 Câble Coax - Rouleaux de 100 m

Caractéristiques

- Câble coaxial Vidéo liaison en circuit fermé de 75 ohms
- Distribution de signal vidéo
- Application : Toute l'interconnexion vidéo en circuit fermé jusqu'à 300 m sans amplification



Comment commander

WRG59 RG59 Câble Coax - Rouleaux de 100 m

WRG59-CO

Connecteurs BNC male à sertir - par 100 pcs

Caractéristiques

Comment commander

WRG59-CO Connecteurs BNC male à sertir - par 100 pcs

WRG59-ST

Pince à dénuder pour câble coax RG59

Caractéristiques

Comment commander

WRG59-ST Pince à dénuder pour câble coax RG59

WRG59-CR

Pince à sertir pour connecteur BNC

Caractéristiques

Comment commander

WRG59-CR Pince à sertir pour connecteur BNC